

FLORAC

Die Waschtischlösung FLORAC aus Varicor® erfüllt dank seiner geringen Beckentiefe die Anforderung der Unterfahrbarkeit.

Neben der Standardversion mit mit beidseitigen Ablageflächen kann zusätzlich zwischen einer rechts oder links an der Wand anliegenden einseitigen Version mit einer weichen Abrundung gewählt werden.

In allen Varianten bietet der FLORAC ein breites Spektrum an Flexibilität im Hinblick auf die Abmessungen.



FLORAC

/// Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Becken: | 375 x 345 mm |
| Tiefe: | 500 mm |
| Frontblende: | 60 mm |
| Wischleiste: | 40 mm |
| Länge Einzelwaschtisch: | 600 - 2500 mm |
| Länge Eckversion: | 920 - 2000 mm |
| Länge Mehrfachwaschtisch: | ab 1200 mm |
| Montage: | Stockschrauben, bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm |
| Ausführung: | ohne Überlauf, Lochbohrung für Einlochbatterie angeformte Wischleiste mit Hohlkehle, angeformte Frontblende, ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688. |
| Zusatzausstattung: | Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts, Schräges Seitenteil, H = 60 / 115 mm Gerades Seitenteil, H = 60 mm |

