

VARICOR® /// KINDERGÄRTEN UND KRIPPEN

DIE MINERALWERKSTOFF-EVOLUTION
KINDGERECHT, FARBENFROH, ZUVERLÄSSIG



VARICOR®






VARICOR® SANITÄRBECKEN



/// UBS 9

Sanitärbecken


- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Außenmaß: Ø 380 mm



/// UBS 5

Sanitärbecken


- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Außenmaß: Ø 320 mm



/// UBS 36

Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Außenmaß: Ø 405 mm



Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm
- Die Sanitärbecken Typ UBS 9 und UBS 5 sind mit/ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Das Sanitärbecken Typ UBS 36 ist ohne Überlauf
- Integrierter Überlauf erfüllt die Norm DIN 19541
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

- Gekröpftes Standrohr, passend zu Ablaufverbindung Geberit mit Gummistöpsel
- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches



VARICOR® SANITÄRBECKEN



/// UBS 12

Sanitärbecken



- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Außenmaß: 503 x 374 mm



/// UBS 7

Sanitärbecken



- Zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
- Außenmaß: 430 x 330 mm



/// ABS 11

Sanitärbecken

- Zur Auflage auf Varicor®-Tafel oder zur Kombination mit anderen Materialien
 - Außenmaß: Ø 480 mm
- Besonders geeignet zur Kombination mit den Auflagebecken zur Kinder-/Säuglingspflege (siehe Seite 10/11)



Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm


- Die Sanitärbecken Typ UBS 12, UBS 7 und ABS 11 sind mit/ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Integrierter Überlauf erfüllt die Norm DIN 19541
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

- Gekröpftes Standrohr, passend zu Ablaufverbindung Geberit mit Gummistöpsel
- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches

VARICOR® /// KINDERGÄRTEN UND KRIPPEN

WIR BERATEN SIE GERNE



VARICOR®

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen. Bei den maßvariablen Waschtischen gelten die Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

Cohrs Objekt GmbH
Becklinger Str. 30
D-29683 Bad Fallingbostal
Telefon +49 5163 29009-0
Telefax +49 5163
29009-19
mail@cohrsobjekt.de
www.cohrsobjekt.de

Ihren Ansprechpartner finden Sie unter:
www.cohrsobjekt.de